

Onderhoudsadvies Soldicoat kunststofvloeren

A. Algemeen

Dit onderhoudsadvies is van toepassing op alle Soldicoat Kunststofvloeren die zijn afgewerkt met de blank transparante- of gekleurde polyurethaancoating.

De frequentie van reinigen is afhankelijk van de vervuilingsgraad en de eisen die gesteld worden door de gebruiker/opdrachtgever

B. Dagelijks onderhoud, lichte vervuiling

- De vloer moppen m.b.v. een 450 grams strengenmop met band. Gebruik hierbij een dubbele rolemmer combinatie met 2 emmers en een pers. Schoon en vervuild water blijven op deze manier gescheiden van elkaar.

Als reinigingsmiddel adviseren wij een neutrale tot alkalische vloerreiniger (pH 7 tot 10), die geen residuen(zoals een waslaag) achterlaat op de vloer. Groene zeep is b.v. geschikt.

Geen zuur gebruiken i.v.m. mogelijke aantasting/verkleuring van de vloer.

C. Periodiek onderhoud, zware vervuiling

- Het reinigingsmiddel inschrobben m.b.v. harde borstel, bezem of groene pad.
- Het reinigingsmiddel 10 minuten laten inweken, nogmaals schrobben en vervolgens het vuile water opzuigen.
- De vloer eventueel naspoelen met schoon water en opnieuw opzuigen.

Als reinigingsmiddel adviseren wij een product als boven beschreven.

Voor technische vragen, zoals de keuze van het reinigingsmiddel e.d., kunt u ten allen tijden contact opnemen met de leverancier van de kunststofvloer:

Soldicoat B.V. Kunststofvloeren
Rostockstraat 7
7418 EL Deventer

Tel.: 0570-623543
Fax: 0570-623520
Email: info@soldicoat.nl